

Uchwyt odciągowy I-05.PAT do kabli ósemkowych z linką nośną I-05.PAT



Uchwyt odciągowy I-05.PAT przeznaczony jest do podwieszania kabli samonośnych ósemkowych (z linką nośną 3-5,5mm). Zadaniem uchwytu jest naprężenie kabla między pręstami. Odciąg umożliwia realizowanie zakończeń linii oraz jej naciągu. Dzięki demontowanej lince uchwyt można zastosować na każdym rodzaju wsporników.

Kompletny uchwyt składa się z elementów:

- Linki wykonanej ze stali nierdzewnej z elementem półpręścienia do instalacji w uchwycie
- Elementu z tworzywa termoplastycznego w postaci korpusu oraz wewnętrznych klinów blokujących

Cechy charakterystyczne/zastosowanie:

- Korpus: tworzywo termoplastyczne wysokiej jakości i odporności mechanicznej oraz warunki atmosferyczne, odporne na UV
- Klin: stopy cynku
- Linka uchwytu: stal nierdzewna
- Waga: 0,12kg
- Minimalna siła zrywająca: **2,3kN**
- Szeroki zakres wymiarów kabli z linkami nośnymi **od 3 do 5,5mm**
- Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i sprawną instalację
- Uniwersalne mocowanie realizowane z wykorzystaniem wspornika mocowanego na podbudowie słupowej

