



Inwertery 48VDC-230VAC, 0.7-1.4kW, 2U



Inwertery napięciowe 48VDC-230VAC, 0.7-1.4kW, 2U

Inwertery 48VDC-230VAC, TI-1000, TI-2000



Właściwości:

- >> Wysoka wydajność konwersji
- >> Dostępne dodatkowe wejście AC
- >> Montaż w szafach rackowych
- >> Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe
- >> Komunikacja RS232 lub RS485
- >> Wysoka niezawodność i wydajność
- >> Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- >> Funkcja alarmu
- >> Niski poziom hałasu
- >> MTBR <1 godzina
- >> Sieciowe porty przeciwprzepięciowe RJ45

Kompatybilność z systemami:

- >> Windows
- >> Linux
- >> Novell
- >> Unix
- >> SNMP
- >> HTTP

Wskaźniki i porty na przednim panelu:

- >> Line normal
- >> Bypass out
- >> Inverter output
- >> Overload

Alarmy dźwiękowe:

- >> Niski poziom baterii
- >> Przeciążenie
- >> Nieprawidłowość działania



Model		TI-1000	TI-2000
Moc		1kVA / 0.7kW	2kVA / 1.4kW
DC input	Napięcie nominalne	-48Vdc	-48Vdc
	Zakres napięcia	-40~-57Vdc	-40~-57Vdc
AC input (opcjonalnie)	Napięcie nominalne	230Vac	230Vac
	Zakres napięcia	160~270Vac	160~270Vac
	Zakres częstotliwości	50/60Hz±5%	50/60Hz±5%
Output	Napięcie nominalne	230Vac	230Vac
	Stabilność napięcia	±2%	±2%
	Stabilność częstotliwości	50/60±0.5%	50/60±0.5%
	Przeciążenie	110~150% przez 20 s	110~150% przez 20 s
Praca w otoczeniu		0-40°C, wilgotność 0-95%	0-40°C, wilgotność 0-95%
Poziom głośności		<45dB	<60dB
Wymiary		450×430×90 mm	450×430×90 mm
Wysokość montażowa		2U	2U
Waga		15 kg	20 kg

Zgodne z normami EN/IEC:

- Safety - UL 1012, EN 60950, EN 50091-1-1
- EMI - FCC Part 15, Class A/EN 55022, Class A/EN 50091-2, Class A
- EMC - IEC 801-1,2,3,4,5/EN 61000-4-1,2,3,4,5

