

Tacka spawów T-TACKA-12




Tacka (kaset) spawów światłowodowych T-TACKA-12 to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru białego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Pojemność tacki to **24** pojedyncze spawy, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tackek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

Specyfikacja

Model	T-TACKA-12
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	180*104*8
Pojemność	24 spawy
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 4 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 24 włókna
6. Możliwość łączenia tackek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

