

Spawarka światłowodowa SKYCOM T-308X



Spawarka światłowodowa SKYCOM T-308X, to doskonały wybór dla operatorów ISP jak i instalatorów sieci światłowodowych. Firma **SKYCOM** zajmuje się projektowaniem i produkcją spawarek od 2010 roku. Dzięki doświadczeniu i wielu patentom, powstał najnowszy model **T-308X**. Spawarka posiada bardzo dobre parametry spawania, zachowuje dużą dokładność i powtarzalność, oraz cechuje się niskimi stratami w miejscu spawu. Średni czas spawania, na poziomie **6-7 sekund oraz podgrzewania 15 sekund**, czyni ją bardzo wydajną w pracy. Spawarka posiada małe wymiary, kompaktową walizkę i niską wagę, dzięki temu transport i używanie jej jest bardzo łatwe i wygodne. Duże powiększenie i obrazowanie na wyświetlaczu, pozwana wykryć najmniejsze niedoskonałości spawu.

Cecha	Wartość
Producent	SKYCOM
Model	TX-308X
Spawane włókna	SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Cable (rubber-insulated wire) G.652,657,651,655
Strata na spawie	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)
Straty odbicia	≥60dB
Test na rozciąganie	2.0N(200gf)(Standard)
Średni czas spawania	6-7 sekund
Średni czas podgrzewania	15 sekund
Liczba programów spawania	50
Długość osłonek	20mm, 40mm, 60mm
Wyświetlacz	Kolorowy, wysokiej jakości, przekątna 4.3"

Cecha	Wartość
Liczba programów spawania	50
Powiększenie	X lub Y 520 razy, X i Y 220 razy
Spawanie	Automatyczne, w pełni automatyczne lub manualne
Zasilanie	Zasilacz AC 100-240V, wyjście 12V 5A DC, bateria litowa 11,1V, 5200mAh
Język menu	Chinese, English, French, Portuguese, Spanish
Dopuszczalne warunki pracy	-10 + 50°C, wilgotność 0-95%
Pamięć wyników	Do 6000 ostatnich spawów
Wymiary	120(W)*120(D)*130(H)mm
Wymiary do transportu (przesyłki)	43*32.5*26.5cm
Waga	1.29kg
Wyposażenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spawarka T-308X x1 2. Obcinacz x1 3. Stripper 1x 4. Zasilacz sieciowy (ładowarka) x1 5. Bateria 1 6. Zapasowe elektrody x1 7. Taca chłodząca x1 8. Instrukcja CD x1 9. Skrócona instrukcja obsługi x1 10. Szczypce do ściągania izolacji x1 11. Przyrząd do cięcia 3 w 1 x1 12. Walizka z paskiem do przenoszenia x1

