

Akcesoria do mikrorurek i rur osłonowych

Złączki końcowe uszczelniające JACKMOON H-ZK



- >>> Dwudzielna konstrukcja
- >>> Beznarzędziowy montaż
- >>> Gazoszczelność do 1 bar
- >>> Wodoszczelność, pyłoszczelność
- >>> Dla jednego przewodu/mikrorurki
- >>> Wielokrotnego użytku
- >>> Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej
- >>> Odporność na promieniowanie UV

Przeznaczenie:

- > Złącze końcowe do rur osłonowych
- > Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy pojedynczym kablem/mikrorurką a rurą osłonową
- > Dla kabli światłowodowych, koncentrycznych oraz energetycznych

Kod produktu	Średnica zew. rury osłonowej/gr. ścianki [mm]	Zakres średnic kabla/mikrorurki [mm]
H-ZK.25/05-09 - 07S035SB	25/2	5-9
H-ZK.25/09-13 - 07S057SB	25/2	9-13
H-ZK.32/05-09 - 10S035SB	32/2.9	5-9
H-ZK.32/09-14 - 10S057SB	32/2.9	9-14
H-ZK.40/05-09 - 12S035SB	40/3.7	5-9
H-ZK.40/09-14 - 12S057SB	40/3.7	9-14
H-ZK.40/14-18 - 12S070SB	40/3.7	14-18
H-ZK.50/08-14 - 15S057SB	50/4.4	8-14
H-ZK.50/13-18 - 15S070SB	50/4.4	13-18

Złączki końcowe uszczelniające H-ZK



- >>> Dwudzielna konstrukcja
- >>> Beznarzędziowy montaż
- >>> pyłoszczelność
- >>> Dla wielu przewodów/mikrorurek
- >>> Wielokrotnego użytku
- >>> Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej
- >>> Odporność na promieniowanie UV

Przeznaczenie:

- > Złącze końcowe do rur osłonowych
- > Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy kablami/mikrorurkami a rurą osłonową
- > Dla kabli światłowodowych, koncentrycznych oraz energetycznych

Kod produktu	Średnica zew. rury [mm]	Ilość otworów na kable/mikrorurki	Średnica otworów [mm]
H-ZK.40/10x7	40	10	7
H-ZK.40/8x7.12	40	9	8x7/1x12
H-ZK.40/5x10	40	5	10
H-ZK.40/4x12	40	4	12
H-ZK.40/3x14	40	3	14

Złączki końcowe uszczelniające JACKMOON BLANK H-ZG



- >>> Beznarzędziowy montaż
- >>> Wielokrotnego użytku
- >>> Wodoszczelność, pyłoszczelność
- >>> Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej
- >>> Odporność na promieniowanie UV

Przeznaczenie:

- > Uszczelnianie pustych rur w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi

Kod produktu	Średnica zew. rury [mm]	Zakres średnicy wew. rury [mm]	Wytrzymałość [bar]
H-ZG.25 - 07D100U	25	20-23.5	2
H-ZG.32 - 10D104U	32	25.5-29	2
H-ZG.40 - 12D148U	40	29-38	2
H-ZG.50 - 15D183U	50	38-45	2

