

Akcesoria do mikrorurek i rur osłonowych

Trójniki H-TRT do rur osłonowych, rozgałęzienie 90°



- Materiał: Polipropylen
- Rozgałęzienie T 90°
- Beznarzędziowy montaż
- Wielokrotnego użytku
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowe

Przeznaczenie:

- Łączenie rur osłonowych
- Łączenie mikrorurek prowadzonych w wiązkach lub multirurach
- Kanalizacji kablowa, studnie, zasobniki, bezpośrednio w ziemi, na powierzchni

Kod produktu	Średnica zew. rury [mm]	Kolor	Waga [kg]
H-TRT.20	20	Czarny/turkus	0.21
H-TRT.25	25	Czarny/turkus	0.24
H-TRT.32	32	Czarny/turkus	0.28
H-TRT.40	40	Czarny/turkus	0.32

Trójniki redukcyjne H-TRT do rur osłonowych, rozgałęzienie 90°



- Materiał: Polipropylen
- Rozgałęzienie redukcyjne T 90°
- Beznarzędziowy montaż
- Wielokrotnego użytku
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowe
- Kolor: czarny/turkus
- Ciśnienie maks.: ≤ 18 bar

Przeznaczenie:

- Łączenie rur osłonowych o różnych średnicach
- Łączenie mikrorurek prowadzonych w wiązkach lub multirurach
- Kanalizacji kablowa, studnie, zasobniki, bezpośrednio w ziemi, na powierzchni

Kod produktu	Średnica 1 [mm]	Średnica 2 [mm]	Średnica 3 (rozgałęzienie 90°) [mm]	Waga [kg]
H-TRT.32-20	32	32	20	0.25
H-TRT.32-25	32	32	25	0.27
H-TRT.40-25	40	40	25	0.3
H-TRT.40-32	40	40	32	0.32
H-TRT.50-32	50	50	32	0.37
H-TRT.50-40	50	50	40	0.4

Złączki proste H-ZL do rur osłonowych



- Materiał: Polipropylen
- Beznarzędziowy montaż
- Wielokrotnego użytku
- Pyłoszczelność, wodoszczelność
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej
- Ciśnienie maks.: ≤ 18 bar

Przeznaczenie:

- Łączenie rur osłonowych
- Łączenie mikrorurek prowadzonych w wiązkach lub multirurach
- Systemy kanalizacji kablowej, studnie, zasobniki, bezpośrednio w ziemi

Kod produktu	Średnica zew. rury [mm]	Kolor	Waga [kg]
H-ZL.20	20	Czarny	0.1
H-ZL.25	25	Czarny	0.12
H-ZL.32	32	Czarny	0.14
H-ZL.40	40	Czarny	0.17
H-ZL.50	50	Czarny	0.22
H-ZL.75	75	Czarny	0.28
H-ZL.90	90	Czarny	0.33
H-ZL.110	110	Czarny	0.4