Kable łatwego dostępu ZTT Easy Access Z-EA-12-36J, LSOH, G.657A2

- Powłoka LSOH (kolor biały)
- Odporność na promieniowanie UV
- Wzmocnienie dwoma prętami FRP
- Włókna światłowodowe G.657A2
- Możliwość wyciągnięcia włókien do 15 metrów

Zastosowanie:

- Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, biurowce
- Sieci FTTH
- Okablowanie pionowe

Dane techniczne	Kod produktu	Ilość włókien	Średnica kabla [mm]	Rodzaj włókna	Waga [kg/km]
	Z-EA-12J	12	9.0	G.657A2	63
	Z-EA-16J	16	9.0	G.657A2	66
	Z-EA-24J	24	10.5	G.657A2	84
	Z-EA-36J	36	12.0	G.657A2	105

Tab 1. Kable łatwego dostępu ZTT Easy Access 12-36J, włókno G.657A2

- *Temperatura przechowywania i transportu: -20°C ÷ 70°C*
- *Temperatura instalacyjna: -5°C ÷ 50°C*
- *Temperatura eksploatacji: -20°C ÷ 60°C*

1 - Powłoka zewnętrzna LSOH (biała)
2 - Włókna światłowodowe G.657A2
3 - Pręt wzmacniający FRP (x2)

BUDOWA KABLA

Właściwości mechaniczne	Norma IEC/ISO	12J	16J	24J	36J
Wytrzymałość na rozciąganie	IEC 794-1-E1	500N		700N	
Odporność na zgniatanie	IEC 794 -1-E3	500N/100mm			
Odporność na zginanie	IEC 794-1-E6	10 [cykli(15xD)]			
Odporność na UV	ISO 4892/2	TAK			
Odporność na ścieranie	IEC 794-1-E2	TAK			
Odporność na zmiany temp.	IEC 794-1-F1	2 cykle termiczne w zakresie -20°C÷60°C (8h)			

Tab 2. Właściwości mechaniczne dla kabli wewnętrznych ZTT Easy Access 12-36J, G.657A2

Numer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	Niebieski	Pomarańczowy	Zielony	Brązowy	Szary	Biały	Czerwony	Czarny	Żółty	Fioletowy	Różowy	Seledynowy

Tab 3. Identyfikacja kolorów włókien światłowodowych

Zgodność ze standardami: IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2