

Mufo-przełącznice światłowodowe

Mufo-przełącznica światłowodowa GPF-8E



Dane techniczne

Mufo-przełącznica GPF-8E

Ilość wejść/wyjść	3 wejścia na kabel magistralny 9 wyjść na kable abonenckie
Materiał	PC+ABS
Kolor	Biały
Wymiary	220x180x50 mm
Waga	0.6 kg
Stopień ochrony	IP65
Ilość tacek spawów	1/zintegrowana
Ilość miejsc na adaptery	8 (SC simplex/LC duplex)
Tempearatura eksploatacji	-35°C~+60°C

Wypożaenie

Oślonki spawów (x8)
Tuby ochronne do dystrybucji włókien
Akcesoria instalacyjne
Tasma izolacyjna
Klucze do zamka

Zastosowanie

Instalacje wewnętrzne
Sieci napowietrzne
Kanalizacja teletechniczna

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV

- Gumowe uszczelnienia otworów na kable
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny lub do stelażu zapasu kabla

falesiasystemy

