


Skrzynki dystrybucyjne

Metalowe skrzynki dystrybucyjne 12-32F

GFM-12



- Sieci FTTx
- Sieci CATV
- Sieci LAN, MAN, WAN



Kod produktu	GFM-12	GFM-16	GFM-24	GFM-32
Wymiary [mm]	300x280x70	350x335x100	380x345x60	460x345x100
Ilość miejsc na adaptory	12	24	24	32
Rodzaj adapterów	SC Simplex	SC Simplex	SC Simplex	SC Simplex
Ilość tacek	1	1	1	2
Pojemność tacek	12/24	12/24	12/24	12/24
Średnica otworów wlotowych/wylotowych	4 x $\varnothing 24$ mm	6 x $\varnothing 24$ mm	6 x $\varnothing 24$ mm	6 x $\varnothing 24$ mm
Stopień ochrony	IP65	IP65	IP65	IP65
Materiał	Stal malowana proszkowo	Stal malowana proszkowo	Stal malowana proszkowo	Stal malowana proszkowo
Kolor	Jasnoszary	Jasnoszary	Jasnoszary	Jasnoszary
Waga	2.5 kg	4.3 kg	3 kg	5.2 kg


GFM-16



GFM-24



GFM-32



Wypożyczenie


- Tacka spawów: 12/24F (2 tacki dla GFM-32)
- Osłonki spawów: 12 (24 dla GFM-32)
- Tuba ochronna
- Taśma izolacyjna
- Kluczyk do zamka
- Metalowe obejmy (cybanty): 2
- Wspornik do montażu na słupie
- Metalowe obejmy do wspornika: 2



- Wewnątrz/na zewnątrz budynku
- Możliwość zastosowania dławików kablowych
- Odporność na korozję
- Odporność na niskie i wysokie temperatury

Metalowe skrzynki dystrybucyjne 48-144F

GFM-48



- Sieci FTTx
- Sieci CATV
- Sieci LAN, MAN, WAN



Kod produktu	GFM-48	GFM-96	GFM-144
Wymiary [mm]	485x355x105	485x425x208	600x500x160
Ilość miejsc na adaptory	48	96	144
Rodzaj adapterów	SC Simplex/LC Duplex	SC Simplex/LC Duplex	SC Simplex/LC Duplex
Ilość tacek	2	4	10
Pojemność tacek	12/24	12/24	12/24
Średnica otworów wlotowych/wylotowych	3 x $\varnothing 20/2$ x $\varnothing 40$ mm	3 x $\varnothing 20/2$ x $\varnothing 40$ mm	3 x $\varnothing 50$ mm
Stopień ochrony	IP65	IP65	IP65
Materiał	Stal malowana proszkowo	Stal malowana proszkowo	Stal malowana proszkowo
Kolor	Jasnoszary	Jasnoszary	Jasnoszary
Waga	4.5 kg	8.2 kg	11 kg

Wypożyczenie

- Tacki spawów: 2/4/10
- Osłonki spawów: 48/96/144
- Tuba ochronna
- Taśma izolacyjna
- Kluczyk do zamka
- Metalowe obejmy (cybanty): 2
- Wspornik do montażu na słupie
- Metalowe obejmy do wspornika: 2



- Wewnątrz/na zewnątrz budynku
- Możliwość zastosowania dławików kablowych
- Odporność na korozję
- Odporność na niskie i wysokie temperatury