

Mufa światłowodowa TELCOLINE 2 wejścia, 16 wyjść, GFP-16A GFP-16A



Mufa naścienna TELCOLINE GFP-16A posiada dwa wejścia na kable magistralne oraz **16 wyjść** na kable abonenckie. Została zaprojektowana do montażu naściennego lub na słupie. Jej konstrukcja umożliwia łatwy montaż splitterów i adapterów oraz dobry dostęp do umieszczania spawów i organizację włókien. Szczelna obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa PC+ABS odpornego na wodę, kurz, wilgoć oraz zanieczyszczenia chemiczne, promieniowanie UV i temperaturę (-35°C...+75°C). Konfiguracja elementów montażowych oraz sposób wykonania zamknięcia obudowy pozwala na łatwy dostęp w przypadku konieczności konserwacji lub instalacji nowych komponentów układu. Rozkręcane wejścia na kable magistralne umożliwiają montaż kabla dystrybucyjnego bez konieczności przecinania wszystkich włókien. Mufa do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

Dane techniczne:

- Wymiary: 315x245x100mm
- Waga: 1,25kg
- Materiał: tworzywo PC+ABS
- Kolor: szary
- Ilość miejsc na adaptory: 16
- Ilość miejsc na spawy: 11/22
- Temperatura pracy w zakresie -35 °~+75 °C
- Zintegrowana taca spawów na zawiasach
- Stopień ochrony: IP65

Wypożenie:

- Tulejki uszczelniające kable abonenckie: 16szt
- Osłonki spawów: 16szt
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Tuba ochronna do rozprowadzania włókien
- Kluczyk do zamykania drzwiczek mufy

