

Mufa światłowodowa TELCOLINE GFP-24C

GFP-24C



Dane techniczne:

- Temperatura pracy w zakresie -40 °~+85 °C,
- Wymiary: 388x242x128
- Cztery zintegrowane tacki spawów - uchylne
- Ilość miejsc na adaptory: 24 (SC Simplex/LC Duplex/PLC)
- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie:

- Metalowe obejmy zaciskowe (cybanty) – 2 szt.
- Metalowy wspornik instalacyjny
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Tuby ochronne do rozprowadzania włókien
- Śruby montażowe
- Taśma izolacyjna
- Zaślepi portu przelotowego
- Alkopał (chusteczka z alkoholem)
- Kluczyk do dławików portów



Mufo-przełącznica naścienna TELCOLINE GFP-24C posiada dwa wejścia na kable magistralne oraz **24 wyjścia** na kable abonenckie. Została zaprojektowana do montażu naściennego lub na słupie. Jej konstrukcja umożliwia łatwy montaż splitterów i adapterów (**24 SC Simplex/LC Duplex**) oraz dobry dostęp do wykonywania spawów. Szczelna obudowa została wykonana na kompozycie tworzywa sztucznego PC+ABS odpornego na wodę, kurz, wilgoć oraz zanieczyszczenia chemiczne. Konfiguracja elementów montażowych oraz sposób wykonania zamknięcia obudowy pozwala na łatwy dostęp w przypadku konieczności konserwacji lub instalacji nowych komponentów układu. Rozkręcane wejścia na kable magistralne umożliwiają montaż kabla dystrybucyjnego bez konieczności przecinania wszystkich włókien. Mufa do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

