

## Mufa światłowodowa pozioma TELCOLINE 48F

**T-TH011**



**Mufa światłowodowa pozioma TELCOLINE 48F T-TH011** to kompletny zestaw osprzętu do ochrony trwałego połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi. Cechuje się wysoką jakością wykonania i uszczelnienia. Wyposażona jest w 2 tacki które pozwalają na pospawanie 48 włókien. Może być wykorzystywana do instalacji w traktach światłowodowych napowietrznych, kanalizacyjnych oraz budynkowych. Płaska budowa pozwala na wykorzystanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Zaprojektowana została w taki sposób, by jej instalacja przebiegała w szybki i prosty sposób. Posiada cztery wejścia/wyjścia fi 16 zapewniające doskonałą szczelność i ochronę wnętrza.

### Dane techniczne:

- Zastosowanie: sieci napowietrzne, kanalizacyjne, doziemne
- Materiał obudowy: Polipropylen (PP)
- Temperatura pracy w zakresie -40 °~+65 °C,
- Wymiary: 340x150x70mm
- Waga: 2 kg
- Ilość spawów: 48 (2x24)
- Maksymalna średnica kabla: 8-16mm
- Stopień ochrony: IP68

### Wyposażenie:

- Klucze do otwierania mufy
- Uchwyt do mocowania na ścianie
- Kasety spawów - 2szt.
- Osłonki spawów – 48szt.
- Taśma uszczelniająca
- Taśma mocująca
- Samoprzylepne etykiety
- Papier ścierny

