

## Mufa światłowodowa TELCOLINE GFP-6R do łączenia mikrorurek w mikrokanalizacji, 6 portów okrągłych GFP-6R



**Mufa światłowodowa TELCOLINE GFP-6R** dedykowana jest do połączeń mikrorurek w mikrokanalizacji. Urządzenie posiada 6 okrągłych portów do wprowadzania wiązek, multirur lub bezpośrednio mikrorurek. Mufa posiada demontowalne, gumowe uszczelnienie na całym obwodzie zintegrowane z zaślepkami w postaci stożkowych powierzchni, dzięki którym możliwe jest wprowadzanie elementów mikrokanalizacji w szerokim zakresie średnic: 10-48 mm. W zależności od średnicy wiązki, mikrorurki lub multirury wprowadzanej do mufy należy uciąć część zaślepki na odpowiedniej wysokości (pamiętać należy, aby średnica po ucięciu zaślepki była nieco mniejsza niż wprowadzanego elementu). Uszczelka jest demontowalna i w zależności od potrzeb instalatora można być zamontowana powierzchniami stożkowymi do wewnątrz lub na zewnątrz mufy. Otwory wlotowe znajdują się na 3 ściankach dzięki czemu konfiguracja połączeń może być zróżnicowana. Stopień ochrony dla urządzenia to IP67 (6 - ochrona pyłoszczelna, 7 - ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie).

### Dane techniczne:

- Zastosowanie: studnie kablowe, bezpośrednio w ziemi
- Wymiary z zaślepkami wewnątrz: 316x255x72mm
- Wymiary z zaślepkami na zewnątrz: 386x220x72mm
- Materiał: ABS
- Kolor: Czarny
- Waga: 1kg
- Ilość portów/wejść: 6
- Zakres średnic wprowadzanych elementów: 10-48mm
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: od -30 °C do +70 °C
- W zestawie: elementy montażowe

