


## Tacka spawów T-TACKA-13




**Tacka(kaseta)spawówświatłowodowychT-TACKA-13** to produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo-modowe. Tacka udostępnia pojemność do **12 spawów**, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwację i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 3 otwory montażowe o średnicy **4 mm** na tylnej ścianie obudowy.

### Specyfikacja

Model	T-TACKA-13
Materiał	Tworzywo ABS
Wymiary(mm)	140*97*25
Pojemność	12 spawów
Sposób montażu:	Przeznaczona do montażu wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

### Zastosowanie?

- Telekomunikacja (pętla abonencka)
- Światłowód do domu (FTTx)
- Sieci strukturalne LAN/WAN
- Telewizja przemysłowa



### Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach
2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi
3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo
4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki
5. Pojemność tacki 12 włókna.
6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów
7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

