

Wspornik słupowy I-TPB

I-TPB



Cechy charakterystyczne/zastosowanie:

- Materiał: stop aluminium
- Waga: 0,20kg
- Wymiary: 113x120x45mm
- Sposób montażu: śruba lub taśma stalowa nierdzewna
- Średnica otworu pod śrubę: 17mm
- Solidne mocowanie dla pozostałych komponentów napowietrznych sieci telekomunikacyjnych



Wspornik słupowy I-TPB przeznaczony jest do stosowania w napowietrznych sieciach telekomunikacyjnych. Montuje się go do słupa okrągłego lub prostokątnego za pomocą śruby lub taśmy stalowej nierdzewnej. Następnie do wspornika można zamontować pozostałe komponenty sieci napowietrznych, np. uchwyty odciągowe lub przelotowe, które służą do naprężania kabli między przęsłami. Konstrukcja wspornika zapewnia doskonałe właściwości dla dedykowanych mu sieci napowietrznych: jest on lekki (stop aluminium) o prostej a zarazem solidnej budowie, a przede wszystkim zaprojektowany jest tak, aby czas montażu skrócić do niezbędnego minimum. Wspornik ten ma konstrukcję zamkniętą, przez co należy stosować uchwyty kablowe z możliwością ich rozpięcia w celu przełożenia przez ucho lub dodatkowo zastosować np. karabińczyk w celu połączenia wspornika z uchwytem.

